

Formulaire de commande


Rondelles SILENZIO® US



Rondelle SILENZIO US-A

Rondelle non armée pour le découplage des bruits solidiens provenant d'ancrages, en caoutchouc naturel dureté 50° Shore A.

Fixation d'ancrage sur site avec cheville chimique




| D | d _I | H | N° d'article | Quantité |
|-------|----------------|-------|--------------|----------|
| 40 mm | 13 mm | 11 mm | 20.8100 | pce(s) |
| 75 mm | 21 mm | 10 mm | 20.8101 | pce(s) |



Rondelle SILENZIO US-B

Rondelle armée pour le découplage des bruits solidiens provenant d'ancrages, en caoutchouc naturel dureté 50° Shore A, armature en acier galvanisé.

Fixation d'ancrage sur site avec cheville chimique




| Ancrage | D | d _A | d _I | H | N° d'article | Quantité |
|---------|-------|----------------|----------------|-------|--------------|----------|
| M10 | 40 mm | 11 mm | 13 mm | 12 mm | 20.8120 | pce(s) |
| M12 | 40 mm | 13 mm | 13 mm | 12 mm | 20.8121 | pce(s) |
| M12 | 75 mm | 13 mm | 21 mm | 15 mm | 20.8122 | pce(s) |
| M16 | 75 mm | 17 mm | 21 mm | 15 mm | 20.8123 | pce(s) |
| M20 | 75 mm | 21 mm | 21 mm | 15 mm | 20.8124 | pce(s) |



Rondelle SILENZIO US-C

Rondelle non armée avec douille pour le découplage des bruits solidiens provenant d'ancrages et passage latéralement protégé des ancrages à travers le trou de montage, en caoutchouc naturel dureté 50° Shore A.

Fixation d'ancrage sur site avec cheville chimique




| D | d _I | d _T | H | T | N° d'article | Quantité |
|--------|----------------|----------------|-------|-------|--------------|----------|
| 75 mm | 21 mm | 40 mm | 10 mm | 5 mm | 20.8140 | pce(s) |
| 100 mm | 25 mm | 50 mm | 12 mm | 14 mm | 20.8141 | pce(s) |
| 130 mm | 31 mm | 55 mm | 12 mm | 24 mm | 20.8142 | pce(s) |



Rondelle SILENZIO US-D

Rondelle armée avec douille pour le découplage des bruits solidiens provenant d'ancrages et passage latéralement protégé des ancrages à travers le trou de montage, en caoutchouc naturel durété 50° Shore A, armature en acier galvanisé.

Fixation d'ancrage sur site avec cheville chimique




| Ancrage | D | d _A | d _I | d _T | H | T | N° d'article | Quantité |
|---------|--------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|--------------|----------|
| M10 | 40 mm | 11 mm | 13 mm | 20 mm | 12 mm | 3 mm | 20.8160 | pce(s) |
| M12 | 40 mm | 13 mm | 13 mm | 20 mm | 12 mm | 3 mm | 20.8161 | pce(s) |
| M12 | 75 mm | 13 mm | 21 mm | 40 mm | 15 mm | 5 mm | 20.8162 | pce(s) |
| M16 | 75 mm | 17 mm | 21 mm | 40 mm | 15 mm | 5 mm | 20.8163 | pce(s) |
| M20 | 75 mm | 21 mm | 21 mm | 40 mm | 15 mm | 5 mm | 20.8164 | pce(s) |
| M16 | 100 mm | 17 mm | 25 mm | 50 mm | 17 mm | 14 mm | 20.8165 | pce(s) |
| M20 | 100 mm | 21 mm | 25 mm | 50 mm | 17 mm | 14 mm | 20.8166 | pce(s) |
| M24 | 100 mm | 25 mm | 25 mm | 50 mm | 17 mm | 14 mm | 20.8167 | pce(s) |
| M20 | 130 mm | 21 mm | 31 mm | 55 mm | 17 mm | 24 mm | 20.8168 | pce(s) |
| M24 | 130 mm | 25 mm | 31 mm | 55 mm | 17 mm | 24 mm | 20.8169 | pce(s) |
| M30 | 130 mm | 31 mm | 31 mm | 55 mm | 17 mm | 24 mm | 20.8170 | pce(s) |



Kit de rondelles SILENZIO US-E

Kit de serrage de rondelles armées non armées avec douille pour le découplage des bruits solidiens provenant d'ancrages et passage latéralement protégé des ancrages à travers le trou de montage, en caoutchouc naturel durété 50° Shore A, armature et entretoises en acier galvanisé. L'entretoise limite la force de serrage pour préserver l'efficacité acoustique.

Fixation d'ancrage sur site avec cheville mécanique ou chimique




| Ancrage | D | d _A | d _T | H1 | H2 | T | N° d'article | Quantité |
|---------|--------|----------------|----------------|-------|-------|-------|--------------|----------|
| M12 | 75 mm | 13 mm | 40 mm | 10 mm | 15 mm | 10 mm | 20.9900 | pce(s) |
| M16 | 75 mm | 17 mm | 40 mm | 10 mm | 15 mm | 10 mm | 20.9901 | pce(s) |
| M16 | 100 mm | 17 mm | 50 mm | 12 mm | 17 mm | 28 mm | 20.9902 | pce(s) |
| M20 | 100 mm | 21 mm | 50 mm | 12 mm | 17 mm | 28 mm | 20.9903 | pce(s) |
| M20 | 130 mm | 21 mm | 55 mm | 12 mm | 17 mm | 48 mm | 20.9904 | pce(s) |
| M24 | 130 mm | 25 mm | 55 mm | 12 mm | 17 mm | 48 mm | 20.9905 | pce(s) |



Kit de rondelles SILENZIO US-F

Kit de serrage de rondelles armées avec douille pour le découplage des bruits solidiens provenant d'ancrages et passage latéralement protégé des ancrages à travers le trou de montage, en caoutchouc naturel dureté 50° Shore A, armature et entretoises en acier galvanisé. L'entretoise limite la force de serrage pour préserver l'efficacité acoustique.

Fixation d'ancrage sur site avec cheville mécanique ou chimique



| Ancrage | D | d _A | d _T | H | T | N° d'article | Quantité |
|---------|--------|----------------|----------------|-------|-------|--------------|----------|
| M12 | 75 mm | 13 mm | 40 mm | 15 mm | 10 mm | 20.9180 | pce(s) |
| M16 | 75 mm | 17 mm | 40 mm | 15 mm | 10 mm | 20.9181 | pce(s) |
| M16 | 100 mm | 17 mm | 50 mm | 17 mm | 28 mm | 20.9182 | pce(s) |
| M20 | 100 mm | 21 mm | 50 mm | 17 mm | 28 mm | 20.9183 | pce(s) |
| M20 | 130 mm | 21 mm | 55 mm | 17 mm | 48 mm | 20.9184 | pce(s) |
| M24 | 130 mm | 25 mm | 55 mm | 17 mm | 48 mm | 20.9185 | pce(s) |

Veillez nous envoyer le formulaire de commande par e-mail ou par fax

| | | |
|----------------------|---------|--------------------|
| Objet | | Bureau d'études |
| Adresse de livraison | | Entrepreneur |
| Liste n° | Plan n° | Délai de livraison |
| Contact, téléphone | | Date, signature |